

IVECO OUFENG M3-39C





ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка	IVECO OUFENG M3-39C
Категория	M3
Экологический класс	EURO 5 (CHINA VI)
Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	20 (1 водитель + 19 пассажиры)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3680
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5360
Габаритные размеры, мм	
- длина, L	7145
- ширина, B	2080
- высота, H	2920
База, мм	3950
Колея передних / задних колес, N/K, мм	1725/1538
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO, F1CE8481K, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	123 (167)
- крутящий момент, Нм	400
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением Bosch

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализаторы DOC+SCR+EGR, фильтр твердых частиц
Трансмиссия	механическая
Коробка передач (марка, тип)	IVECO 2840.6, с ручным управлением, 6 - вперед, 1 – назад
Подвеска (тип) - передняя (описание) - задняя (описание)	- независимая, QUADTOR, торсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами -зависимая, механическая подвеска на двухлистовых параболических рессорах, гидравлическая телескопическая
Рулевое управление (марка, тип)	механический рулевой механизм с гидравлическим усилителем руля
Тормозные системы (тип) - рабочая (описание) - запасная (описание) - стояночная (описание)	-гидравлический тормоз с вакуумным усилителем, независимые контуры для передней и задней оси, передние и задние дисковые тормоза с колодками, оснащенные ESP9.3, включая ABS, TCS (ASR) , EBD, VDC (включая систему контроля недостаточной поворачиваемости), ННС, НВА - помощник при экстренном торможении, интегрированный с рабочим тормозом - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (обозначение размера)	195/75 R16LT
Оборудование транспортного средства	кондиционер (фреон R134a)
	Топливный бак 100л
	Передняя пассажирская дверь с электроприводом
	Мультируль
	Багажник
	Аварийный люк на крыше
	2 боковых окна аварийного выхода, остальные боковые окна на 50% сдвигаются вручную
	Передние противотуманные фары
	Дневные ходовые огни
	Зеркало заднего вида с электрообогревом
	Задний парктроник
	Камера заднего вида
	Интеллектуальная система аудио- и видеосвязи
	Тахограф
	Оповещение давления в шинах
	Центральный замок + дистанционный ключ
	Огнетушитель в моторном отсеке
	Подогреватель топлива
	Видеорегистратор с 5-ю видеокамерами
	Круиз-контроль
	Ретардер 2-х ступенчатый

	Кондиционер с функцией обогрева и охлаждения 5+10кВт
--	---



ТАВИТА

ООО «Тавита»

Отдел продаж и служба поддержки: Короткий номер: **7489**

Длинный номер: **+375 (33) 624-99-99**

E-mail: **sales@tavita.by**